







## MIKE Pro

### Digital Bügelmessschrauben

- Schnelle Überbrückung des Messbereiches (1 Umdrehung = 12mm)
- Nichtdrehende Spindel Ø 6.5 mm
- Spezielle Form von Amboss und Spindel möglich
- Berührungsloser USB Datenausgang
- Sicherung des Ursprungwertes
- Stand-by modus
- Aktivierung der Spindel durch Bewegung

### Digital outside micrometers

- Fast motion (1 rotation = 12 mm)
- No-rotating spindle Ø 6.5 mm
- Special application possible on anvils
- New contactless RS232 data output
- Origin saved
- Stand-by mode
- Auto activation by motion





**USB**

**RS232**

**DIN 863**
**Smart Inductive Sensor**



1 Rotation = 12 mm



**3 Bügelmessschrauben = 0 - 102 mm (2601-1011)**

**3 micrometers = 0 - 102 mm (2601-1011)**



Bestell-Nr. Order no.	Messbereich Measuring range	Auflösung Resolution	Fehlergrenzen Max. error fe
2601-1003	0 - 30 mm	1 µm	DIN 863
2601-1006	30 - 66 mm	1 µm	DIN 863
2601-1010	66 - 102 mm	1 µm	DIN 863
2601-1011	0 - 102 mm	1 µm	DIN 863