



MIT EINSTELLRING



## Innenmessschraube X-treme XT3D Bluetooth®

Sicheres und schnelles Messen von Innendurchmessern - mit Bluetooth® Smart

- ✓ Gefühlsratsche
- ✓ Messbereich von 2 – 300 mm
- ✓ Wasser- und kühlmittelfest, Schutzart **IP67**
- ✓ LCD Anzeige mit 9 mm Ziffernhöhe, Auflösung 0,001
- ✓ Hartmetalleinsätze ab 12.5 mm
- ✓ Sacklochbohrungen von 2 mm bis 6 mm und ab 12.5 mm
- ✓ Rückführbares Prüfprotokoll
- ✓ Wechsel mm/inch, Nulleinstellung, Vorwahlwerteingabe, Speichermöglichkeit von 4 Einstellwerten
- ✓ Datenübertragung via Proximity und Bluetooth® Smart



### LIEFERUMFANG

#### Innenmessgerät X-treme XT3D Bluetooth®


Lieferumfang: Innenmessgerät mit Anzeigeeinheit, Einstellring(e) und UKAS Prüfprotokoll, Betriebsanleitung, Holzetui

Die Beschreibung zu Bluetooth® Smart finden Sie ab Seite A8, Datenkabel ab Seite L8.

Datenausgang Proximity auf:		Datenausgang Bluetooth®	Eigenschaften:
			
Proximity: 5001-3501	Proximity: 5001-3036	bis zu 8 Instrumente mit Dongle: 5031-3017	

## ABMESSUNGEN

## INNENMESSGERÄT X-TREME XT3D BLUETOOTH®



## TECHNISCHE DATEN

Bestell-Nr.	Typ	Messbereich mm	Tiefe mm	Fehlergrenze µm	Ring Ø mm	Messeinheit	Holzetui
2801-1011	XT3D1 BT	2 – 2.5	9	4	2.5	XT3DU2 BT	1
2801-1013	XT3D2 BT	2.5 – 3	9	4	2.5	XT3DU2 BT	1
2801-1015	XT3D3 BT	3 – 4	12	4	4.0	XT3DU2 BT	1
2801-1017	XT3D4 BT	4 – 5	18	4	4.0	XT3DU2 BT	1
2801-1019	XT3D5 BT	5 – 6	18	4	5.0	XT3DU2 BT	1
2801-1021	XT3D6 BT	6 – 8	58	4	8.0	XT3DU6 BT	1
2801-1023	XT3D8 BT	8 – 10	58	4	8.0	XT3DU6 BT	1
2801-1025	XT3D10 BT	10 – 12.5	58	4	12.5	XT3DU10 BT	1
2801-1027	XT3D12 BT	12.5 – 16	62	4	12.5	XT3DU10 BT	1
2801-1029	XT3D16 BT	16 – 20	62	4	20.0	XT3DU10 BT	1
2801-1031	XT3D20 BT	20 – 25	66	4	20.0	XT3DU20 BT	1
2801-1033	XT3D25 BT	25 – 35	66	4	35.0	XT3DU20 BT	1
2801-1035	XT3D35 BT	35 – 50	80	4	35.0	XT3DU20 BT	1
2801-1037	XT3D50 BT	50 – 65	80	5	65.0	XT3DU50 BT	1
2801-1039	XT3D65 BT	65 – 80	80	5	65.0	XT3DU50 BT	1
2801-1041	XT3D80 BT	80 – 100	100	5	80.0	XT3DU50 BT	1
2801-1043	XT3D100 BT	100 – 125	115	6	125.0	XT3DU100 BT	1
2801-1045	XT3D125 BT	125 – 150	115	6	125.0	XT3DU100 BT	1
2801-1047	XT3D150 BT	150 – 175	115	7	175.0	XT3DU100 BT	2
2801-1049	XT3D175 BT	175 – 200	115	7	175.0	XT3DU100 BT	2
2801-1051	XT3D200 BT	200 – 225	118	8	225.0	XT3DU100 BT	2
2801-1053	XT3D225 BT	225 – 250	118	8	225.0	XT3DU100 BT	2
2801-1055	XT3D250 BT	250 – 275	118	9	275.0	XT3DU100 BT	2
2801-1057	XT3D275 BT	275 – 300	118	9	275.0	XT3DU100 BT	2

Holzetui ISPM 15 und NIMO 15 kompatibel